Obchodní partner:

CLIMAX® ŽALUZIE

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte **www.climax.cz**

SC - 2015/7

Sítě proti hmyzu

SÍTĚ PEVNÉ



SÍTĚ PEVNÉ

Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí při ochraně před obtížným hmyzem.

Pevné sítě se jednoduše instalují na rám okna. Jsou oblíbené především pro svoji snadnou montáž, širokou škálu typů a barevných provedení rámu, který dokonale splyne s okenním rámem.

Vyrábíme Vaše sítě ...

CLIMAX® ŽALUZIE

to nejlepší pod sluncem



Sítě proti hmyzu - pevné

Výběr z několika variant provedení
snadná montáž i demontáž.

Dle typu sítě zvolíme barvu rámu
a to v provedení s povrchovou úpravou
ve standardních barvách RAL,
v imitaci dřeva, stříbrného eloxu
nebo lakování v ostatních barvách RAL.

Pro alergiky možnost speciální
protipylové síťoviny.

Vyrábíme Vaše sítě ...








Kotvící prvky

- při použití otočného háčku, nebo Z-háčku není nutný zásah do rámu okna
- při použití obrtlíku je nutný zásah do rámu okna

Technické údaje

Mezní rozměry											
Typ sítě		**Min. šířka [cm]**		**Min. výška [cm]**		**Max. šířka [cm]**		**Max. výška [cm]**		**Max. plocha [m²]**	
		Garanto-vané	**Negaran-tované**	**Garanto-vané**	**Negaran-tované**	**Garanto-vané**	**Negaran-tované**	**Garanto-vané**	**Negaran-tované**	**Garanto-vané**	**Negaran-tované**
Síť EXT-16		25	17	25	17	150	170	220	250	2,5	4
Síť s límcem	vnitřní roh	25	18	25	18	150	170	200	250	2	3,5
	vnější roh		15		15						
Síť 25 mm	obrtlík (vnitřní roh)	25	20	25	20	150	170	200	250	2	3,5
	obrtlík (vnější roh)		15		15						
	Z - háček (vnitřní roh)	25	18	25	17	150	170	200	250	2	3,5
	Z - háček (vnější roh)		13		12						
Síť 36 mm	Z - háček	50	33	50	31	150	170	240	260	3,5	4
	obrtlík		35		35						
Síť odsazená		30	25	30	25	150	170	220	250	2,5	4

Základní charakteristika

Síť EXT-16	**Síť s límcem**	**Síť 25 mm**	**Síť 36 mm**	**Síť odsazená**
	 volitelně ze dvou typů rohů	 volitelně ze dvou typů rohů		 volitelně ze dvou typů rohů
profil extrudovaný 32 x 9 mm	**profil válcovaný** 31 x 13 mm	**profil válcovaný** 25 x 11 mm	**profil extrudovaný** 36 x 11 mm	**profil extrudovaný** 24 x 24 mm

Popis

Síť EXT-16:
- extrudovaný profil 32 x 9 mm
- roh rámu - řezaný profil v úhlu 45°, s nerezovou výztuží
- uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- s těsnícím kartáčkem v drážce
- vhodná i pro okna s výrazným zaoblením okenního rámu

Síť s límcem:
- válcovaný profil 31 x 13 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (viditelný plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- volba s nalepovacím těsnícím kartáčkem

Síť 25 mm:
- válcovaný profil 25 x 11 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (viditelný plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků, pružinových kolíků, Z-háčků a pérka
- volba s nalepovacím těsnícím kartáčkem

Síť 36 mm:
- extrudovaný profil 36 x 11 mm
- roh rámu - řezaný profil v úhlu 45°
- volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí Z-háčků, nebo obrtlíků
- s těsnícím kartáčkem v drážce, volitelně boční kartáček
- masivní rám pro velkou stabilitu
- vhodná i pro hliníková okna

Síť odsazená:
- extrudovaný profil 24 x 24 mm
- volitelně typ rohu rámu sítě (viditelný plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45°)
- uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků
- pro okna vyžadující odsazení sítě z důvodu přesahující části, např. okapničky